

Напольный котел Protherm Медведь 40 TLO 35 кВт

Код товара: 838988



Цена: 235 460,00 руб.

Артикул товара:	40TLOR15
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	TLO
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	145 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	35 кВт
Min мощность, кВт:	17.8
Мах отапливаемая площадь, м2:	350
Min отапливаемая площадь, м2:	124
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Энергонезависимый
Размеры ВхШхГ:	880x620x671
Масса, кг:	130 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Если в здании, где находятся люди, отсутствует отопительная система или старое оборудование не обеспечивает нормальную температуру в помещениях, следует задаться вопросом приобретения современного отопительного котла.

Являясь официальным поставщиком словацкого производителя Protherm, мы предлагаем своим клиентам не только доступные цены, но и качественное обслуживание оборудования, как гарантийное, так и послегарантийное.

Особенности котла

Среди основных особенностей Protherm 40 TLO можно выделить:

- наличие одного контура, что позволяет обеспечивать лишь отопление. Однако при присоединении бойлера система способна давать ещё и горячую воду;
- 4 ступени регулирования мощности, позволяющие, в зависимости от заданного вручную режима или показаний уличных датчиков, устанавливать наиболее оптимальный режим работы Protherm Медведь 40 TLO и, таким образом, экономить расход энергоносителя.

Технические параметры

Параметры Протерм 40 ТЛО следующие:

- мощность до 35 кВт;
- КПД до 90%;
- подача воды до 14 л/мин.

Таким образом, котел идеально подойдет для обогрева помещения площадью до 350 кв. метров.

- Газовый котёл 40 TLO
- Предназначен для систем с открытой циркуляцией теплоносителя
- Энергонезависимый, не требует подключения к электрической сети ~220В
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 89-90%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Пьезорозжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Охладительный контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110⁰С)
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года