

Напольный котел Protherm Медведь 50 TLO 45 кВт

Код товара: 216323



Цена: 275 630,00 руб.

Артикул товара:	50TLOR15
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	TLO
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	180 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	44 кВт
Min мощность, кВт:	22.4
Мах отапливаемая площадь, м2:	440
Min отапливаемая площадь, м2:	256
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Энергонезависимый
Размеры ВхШхГ:	880x620x671
Масса, кг:	150 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Вопрос обогрева больших по площади помещений может стать настоящей головной болью для их хозяев. Но только не с котлом Protherm 50 TLO. У нас вы получите и гарантийное обслуживание (в течение 2 лет), и послегарантийный сервис, а также консультации по поводу эксплуатации вашего котла.

Особенности оборудования

Среди параметров, которые отличают Медведь Protherm 50 TLO от большинства других котлов, можно отметить:

- полную независимость устройства от электросети;
- наличие защитных систем и автоматическое регулирование работы оборудования;
- возможность работы и на обычном газе, и на сжиженном.

Параметры котла

Модель Protherm 50 TLO имеет следующие характеристики:

- среднюю величину КПД 90% (максимальная – до 92%);
 - максимальную мощность 45 кВт (позволяет обогреть до 450 «квадратов» площади).
- Газовый котёл 50 TLO
 - Предназначен для систем с открытой циркуляцией теплоносителя
 - Энергонезависимый, не требует подключения к электрической сети ~220В
 - Чугунный двухходовой теплообменник
 - Открытая камера сгорания
 - КПД 89-90%
 - Атмосферная горелка из нержавеющей стали
 - 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
 - Пьезорозжиг
 - Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
 - Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
 - Индикация давления теплоносителя в системе отопления
 - Индикация температуры теплоносителя
 - Защита чугунного теплообменника от конденсата
 - Контроль тяги в дымоходе
 - Защита от перегрева
 - Контроль наличия пламени
 - Охладительный контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110⁰С)
 - Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
 - Поставка котла уже в собранном виде
 - Возможность замены средних чугунных секций
 - Простота установки, ухода и обслуживания
 - Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
 - Гарантия завода производителя 2 года