

# Напольный котел с бойлером Protherm Медведь 30 KLZ 26 кВт

Код товара: 841240



**Цена: 386 560,00 руб.**

Артикул товара:	0010005749
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	KLZ
Циркуляционный насос:	Есть
Наличие ГВС:	Бойлер 90 литров
Диаметр дымохода:	130 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	26 кВт
Мин мощность, кВт:	13.2
Мак отопляемая площадь, м2:	260
Мин отопляемая площадь, м2:	92
Производительность ГВС:	18 л/мин
Расширительный бак:	Есть
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1385x505x730
Масса, кг:	155 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Назначением котла Протерм Медведь 30 KLZ является обогрев жилых зданий, магазинов, офисов и любых других помещений площадью до 260 кв. м.

Главными плюсами Protherm Медведь 30 KLZ, как и других котлов этой серии известного словацкого производителя отопительного оборудования, является:

- возможность снабжать ваше жильё 18 литрами горячей воды в минуту (при температуре около 35 градусов);

– наличие 90-литрового бойлера в системе ГВС и небольшого расширительного бака на отопительном контуре, что позволяет ускорить процесс нагрева теплоносителя;

– высокий КПД (не ниже 92%).

- Газовый котёл KLZ 30
- Предназначен для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Встроенный бойлер 90 литров
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Автоматическая диагностика работы котла
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контура отопления и контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110<sup>0</sup>С)
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года