

# Напольный котел с бойлером Protherm Медведь 40 KLZ 35 кВт

Код товара: 634875



**Цена: 398 500,00 руб.**

Артикул товара:	0010005750
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	KLZ
Циркуляционный насос:	Есть
Наличие ГВС:	Бойлер 90 литров
Диаметр дымохода:	150 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	35 кВт
Min мощность, кВт:	17.8
Мак отопляемая площадь, м2:	350
Min отопляемая площадь, м2:	124
Производительность ГВС:	18.5 л/мин
Расширительный бак:	Есть
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1385x505x730
Масса, кг:	180 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Простота в обслуживании и надёжность в эксплуатации позволяют котлам известного словацкого бренда «Протерм» прочно удерживать позиции на отечественном рынке отопительного оборудования. И, если для небольших размеров помещений вам, скорее всего, понадобятся сравнительно маломощные агрегаты, то, в случае необходимости обогрева до 350 кв. м, стоит приобрести Протерм Медведь KLZ 40.

Особенности котла

Помимо поддержания оптимального микроклимата, котел марки Protherm 40 может:

- автоматически регулировать температуру теплоносителя в зависимости от настроек пользователя, а также наружной температуры;
- удалять накопившиеся в системе дымовые газы (при дополнительной установке вентилятора);
- проводить самодиагностику и сообщать о поломках оборудования;
- самостоятельно выключаться при возникновении аварийной ситуации в системе;
- отображать все параметры работы системы при помощи встроенного дисплея.

Дополнительной и немаловажной функцией Протерм 40 KLZ является обеспечение вашего жилья (или офиса) горячей водой с температурой до 70 градусов и расходом около 18.5 л/мин. При этом встроенный в оборудование бойлер может ещё больше увеличить этот расход.

- Газовый котёл KLZ 40
- Предназначен для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Встроенный бойлер 90 литров
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Автоматическая диагностика работы котла
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контура отопления и контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110<sup>0</sup>С)
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года