

Напольный котел с бойлером Protherm Медведь 50 KLZ 44 кВт

Код товара: 001789



Цена: 495 630,00 руб.

Артикул товара:	0010005751
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	KLZ
Циркуляционный насос:	Есть
Наличие ГВС:	Бойлер 90 литров
Диаметр дымохода:	180 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	44 кВт
Min мощность, кВт:	22.4
Мах отапливаемая площадь, м2:	440
Min отапливаемая площадь, м2:	256
Производительность ГВС:	19 л/мин
Расширительный бак:	Есть
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1385x590x730
Масса, кг:	205 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Трудно сказать, какое оборудование будет лучшим для обычного частного дома или офиса среднего размера. Однако, если площадь помещений значительная, здесь уже вряд не обойтись без напольного отопительного котла, такого как Protherm 50 KLZ. Именно эта модель считается оптимальным вариантом для зданий размером до 440 «квадратов».

Особенности оборудования

Конечно, стоимость котла Protherm Медведь 50 KLZ довольно велика, но это полностью

оправдывается его свойствами:

- присутствие второго контура в системе позволяет подавать горячую воду (19 л/мин);
- встроенный бойлер (объёмом 90 л) даёт возможность ещё быстрее нагревать воду и, таким образом, увеличить производительность системы.
- надёжность в использовании, удобство в эксплуатации и простота ремонта. Всё это увеличивает и без того немалый срок службы отопительного оборудования до полутора–двух десятилетий.

- Газовый котёл KLZ 50
- Предназначен для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Встроенный бойлер 90 литров
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- КПД 92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Автоматическая диагностика работы котла
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контура отопления и контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Охладительный контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110⁰С)
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года