

Котел напольный Protherm Бизон 30 NL

Код товара: 313315



Цена: 104 904,93 руб.

Артикул товара:	0010003940
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	NL
Диаметр дымохода:	150
Мак мощность, кВт:	30 кВт
Материал котла:	Чугун
Мак отопляемая площадь, м2:	300
Размеры ВхШхГ:	870x450x385
Масса, кг:	121 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

При наличии значительных площадей, отапливать которые невозможно при помощи магистрального газоснабжения, или с помощью котла, работающего на электричестве, оптимальным вариантом будет дизельное отопительное оборудование. Приобретая котёл модели Протерм 30 кВт, вы обеспечиваете свой дом или офис теплом при минимальном уровне затрат.

Особенности котла

Котёл Protherm Бизон NL 30 может стать практически идеальным вариантом для потребителя, которому нужно следующее:

- поддержка допустимого уровня температуры на площади 200–300 «квадратов»;
- надёжное, безопасное и удобное в эксплуатации оборудование, способное проработать длительное время;
- возможность, кроме отопления, обеспечить ещё и ГВС с расходом, достаточным для работы

одного-двух водораспределительных устройств.

- Чугунный котёл 30 NL
- Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте
- Расход (природный газ) 3,23 мЗ
- Расход (жидкое топливо) 2,6 кг
- Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Система равномерного распределение теплоносителя в теплообменнике (RVTV)
- Закрытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника 2
- КПД 90%
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Возможность подключения до 16 котлов в каскад
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Охладительный контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°C)
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла в разобранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Гарантия завода производителя 2 года