

Котел напольный Protherm Бизон 50 NL

Код товара: 926450



Цена: 223 500,00 руб.

Артикул товара:	0010003943
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	NL
Диаметр дымохода:	150 мм
Мах мощность, кВт:	55 кВт
Материал котла:	Чугун
Мах отопляемая площадь, м2:	550
Размеры ВхШхГ:	870x450x585
Масса, кг:	175 кг
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Установка в частном жилом доме или помещениях другого назначения котла Протерм 50 поможет создать оптимальный микроклимат в течение холодного времени года. Если же присоединить к нему бойлер (желательно той же марки), то вы получите горячее водоснабжение на протяжении всего года.

Характеристики оборудования

Среди основных характеристик агрегатов Протерм 50 стоит выделить:

- отсутствие необходимости газоснабжения или электричества в отопляемом помещении;
- возможность работать, кроме дизельного топлива, ещё и на газе (сжиженном или природном);
- низкие тепловые потери и, как следствие, высокий КПД.

Примечание: Вентиляторная (наддувная) горелка не входит в комплект поставки котла и

приобретается дополнительно

- Чугунный котёл 50 NL
- Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте
- Расход (природный газ) 5,81 м³
- Расход (жидкое топливо) 4,6 кг
- Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Система равномерного распределение теплоносителя в теплообменнике (RVTV)
- Закрытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника 5
- КПД 90%
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Возможность подключения до 16 котлов в каскад
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Охладительный контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110 С)
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла в разобранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Гарантия завода производителя 2 года