

# Настенный двухконтурный котел Protherm Гепард 12 MOV атмо

Код товара: 373120



Цена: 74 319,00 руб.

Артикул товара:	0010015235
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	Гепард
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	126
Мах мощность, кВт:	12 кВт
Min мощность, кВт:	9
Мах отапливаемая площадь, м2:	120
Min отапливаемая площадь, м2:	67
Производительность ГВС:	11 л/мин
Размеры ВхШхГ:	741x410x320
Масса, кг:	33
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Далеко не всем помещениям требуется для создания комфортной температуры мощное отопительное оборудование. Так, например, большинству современных квартир, а также небольших частных домов будет достаточно котла модели Протерм Гепард 12.

Особенности котла

Среди основных преимуществ оборудования можно отметить:

- возможность снабжения горячей водой. Расход её может достигать (при +30 градусах) до 11 л/мин;
- обеспечение достаточной температуры на площади до 110 «квадратов»;
- КПД до 93,2%.

Для оптимальной работы котлу требуется обязательное подключение к дымоходу.

Модель 12 MOV требует подключения к стационарному дымоходу.

- Двухконтурный газовый котёл 12 MOV
- Открытая камера сгорания
- Мощность 9-12 кВт
- КПД 90,3
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,0 л/мин. (при  $t=30^{\circ}\text{C}$ )
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года