

Настенный двухконтурный котел Protherm Гепард 23 MOV атмо

Код товара: 198544



Цена: 74 319,00 руб.

Артикул товара:	0010015236
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	Гепард
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	125
Мах мощность, кВт:	23 кВт
Min мощность, кВт:	9
Мах отапливаемая площадь, м2:	230
Min отапливаемая площадь, м2:	67
Производительность ГВС:	11 л/мин
Размеры ВхШхГ:	740x410x320
Масса, кг:	33
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

В отличие от менее мощного оборудования той же серии, котел Protherm Гепард 23 MOV способен обеспечить отопление на достаточно большой площади – до 230 «квадратов». При этом агрегат может также снабжать помещение горячей водой (до 11 л/мин при 30-ти градусной температуре), что тоже способствует немалой популярности этой модели на отечественном рынке.

Особенности оборудования

Приобретение устройства Protherm Гепард 23 MOV позволит вам:

- обеспечить надёжную работу отопительной системы и удобство её обслуживания;
- пользоваться котлом на протяжении достаточно длительного времени (средний срок службы составляет около 15 лет).

Модель 23 MOV требует подключения к стационарному дымоходу.

- Двухконтурный газовый котёл 23 MOV
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 9-23,3 кВт
- КПД 90,3
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,0 л/мин. (при $t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года