

# Настенный двухконтурный котел Protherm Гепард 23 MTV турбо

Код товара: 129226



Цена: 74 305,00 руб.

Артикул товара:	0010015238
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	Гепард
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100
Мах мощность, кВт:	23 кВт
Min мощность, кВт:	9
Мах отапливаемая площадь, м2:	230
Min отапливаемая площадь, м2:	67
Производительность ГВС:	11 л/мин
Размеры ВхШхГ:	740x410x320
Масса, кг:	33
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Установка котла Протерм Гепард 23 mtv целесообразна в частном доме, а также в загородном коттедже или даже в квартире. Ведь этот агрегат способен не только обеспечить отопление на протяжении холодного периода времени, но и предоставить в распоряжение жильцов горячую воду в любое время года.

Особенности оборудования

Среди основных особенностей, которыми обладает Protherm Гепард 23 mtv, стоит выделить следующие:

- высокая эргономичность и удобство в использовании;
- коаксиальный трубопровод и закрытая конструкция камеры сгорания. Всё вместе это позволяет избежать устройства дымохода в помещении и получить большее значение КПД (до 93%);
- высокотехнологичная автоматика, позволяющая не только регулировать работу Protherm Гепард 23 в зависимости от температуры на улице, но и обеспечивать подачу горячей воды с требуемым расходом (до 11 л/мин);
- защитные системы, позволяющие предотвратить возникновение аварийных ситуаций, а также наличие функций самодиагностики неисправностей в Protherm 23;
- возможность обогрева 200–230 кв. м площади;
- длительный эксплуатационный срок (обычно более 15 лет);
- компактные размеры и небольшой вес. Это позволяет поставить агрегат в том месте, где это будет удобнее для владельца отапливаемых помещений;
- относительно невысокая стоимость, как покупки самого Protherm gepard 23 mtv, так и его эксплуатации.

Модель 23 MTV оснащена коаксиальной системой отходящих газов и не требуют подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

- Двухконтурный газовый котёл 23 MTV
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 9-23,3 кВт
- КПД 93,2
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,0 л/мин. (при  $t=30^{\circ}\text{C}$ )
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года