## Котел настенный Protherm Пантера 30 KOV атмо

Код товара: 554374

Цена: 108 898,00 руб.

Артикул товара:0010015245Бренд товара:ProthermСерия товара:ПантераДымоход:АтмосферныйНаличие ГВС:Двухконтурный

Диаметр дымохода:135Мах мощность, кВт:30 кВтМіп мощность, кВт:12.4Мах отапливаемая площадь, м2:250Міп отапливаемая площадь, м2:77

Производительность ГВС: 14 л/мин Размеры ВхШхГ: 800х440х339

Масса, кг: 34

Страна производитель: Словакия Гарантия: 2 года

Если вашему жилью (или офису) требуется не только отопительная система, но и горячее водоснабжение, стоит обратить внимание на такие котлы, как Protherm Пантера 30 kov.

## Параметры котла

Основными характеристиками Protherm Пантера 30 kov являются:

- наличие второго контура ГВС, обеспечивающего расход воды до 14 л/мин;
- способность обогревать до 300 кв. м площади;
- высокий КПД (до 93%).

Для работы котла необходимо устройство или наличие уже существующего дымохода. Как следует из названия, работает котел от магистрального газа и монтируется на стену, что очень удобно, учитывая его компактные размеры.

- Двухконтурный газовый котёл 30 KOV
- Открытая камера сгорания
- Мощность 9-23 кВт

- КПД 91 %
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при t=30oC)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года