

Котел настенный Protherm Пантера 25 KOV атмо

Код товара: 376204



Цена: 104 673,00 руб.

Артикул товара:	0010015243
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	Пантера
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	130
Мах мощность, кВт:	25 кВт
Min мощность, кВт:	9
Мах отапливаемая площадь, м2:	250
Min отапливаемая площадь, м2:	67
Производительность ГВС:	12 л/мин
Размеры ВхШхГ:	800x440x339
Масса, кг:	37
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Если вашему жилью (или офису) требуется не только отопительная система, но и горячее водоснабжение, стоит обратить внимание на такие котлы, как Protherm Пантера 25 kov.

Параметры котла

Основными характеристиками Protherm Пантера 25 kov являются:

- наличие второго контура ГВС, обеспечивающего расход воды до 14 л/мин;
- способность обогревать до 250 кв. м площади;
- высокий КПД (до 93%).

Для работы котла необходимо устройство или наличие уже существующего дымохода. Как следует из названия, работает котел от магистрального газа и монтируется на стену, что очень удобно, учитывая его компактные размеры.

- Двухконтурный газовый котёл 25 KOV
- Открытая камера сгорания
- Мощность 9-23 кВт
- КПД 91 %
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при $t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года