

# Котел настенный Protherm Пантера 25 КТО турбо

Код товара: 294747



Цена: 83 230,00 руб.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул товара:               | 0010015242    |
| Бренд товара:                 | Protherm      |
| Серия товара:                 | Пантера       |
| Дымоход:                      | Турбированный |
| Наличие ГВС:                  | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода:             | 60/100        |
| Мах мощность, кВт:            | 25 кВт        |
| Min мощность, кВт:            | 9             |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 250           |
| Min отапливаемая площадь, м2: | 67            |
| Размеры ВхШхГ:                | 800x440x338   |
| Масса, кг:                    | 40            |
| Страна производитель:         | Словакия      |
| Гарантия:                     | 2 года        |

Далеко не каждому жилому зданию или производственному помещению требуется не только отопление, но и снабжение горячей водой. Именно поэтому владельцы такой недвижимости могут позволить себе несколько сэкономить и приобрести котёл модели Protherm Пантера 25 kto.

Особенности котла

Среди параметров Protherm Пантера 25 кто можно выделить:

- надёжную работу и длительный эксплуатационный срок (обычно не менее 15 лет);
- автоматическое управление и регулирование температуры теплоносителя в зависимости от наружного микроклимата;

– наличие защитных систем, которые предотвращают возникновение аварий в системе.

Возможность обеспечения горячей водой в начальной комплектации агрегата не предусмотрена. За счёт этого котёл стоит дешевле. Если всё же впоследствии вам понадобится ГВС, устроить его можно будет путём присоединения к оборудованию дополнительного бака (бойлера).

#### Одноконтурные 25 КТО

- Закрытая камера сгорания
- Мощность 9-23 кВт
- КПД 92,8%
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при  $t=30^{\circ}\text{C}$ )
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года