

Котел PROTHERM Пантера 25 KTV турбо

Код товара: 259634



Цена: 109 896,00 руб.

Артикул товара:	0010015244
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	Пантера
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100
Мах мощность, кВт:	25 кВт
Min мощность, кВт:	9
Мах отапливаемая площадь, м2:	250
Min отапливаемая площадь, м2:	67
Производительность ГВС:	12 л/мин
Размеры ВхШхГ:	800x440x338
Масса, кг:	41
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Возможность обогрева помещений значительной площади (до 250 «квадратов»), а также обеспечение их горячей водой – вот главные факторы, благодаря которым газовый котел Protherm 25 ktv так популярен на российском рынке отопительного оборудования. Однако только ими преимущества агрегата не ограничивается.

Особенности котлов

Среди параметров Протерм Пантера 25 ktv следует выделить следующие:

– высокая надёжность работы, обеспечиваемая наличием защитных систем, которые не дают произойти ни одной аварийной ситуации;

– самодиагностика, за счёт которой Protherm 25 ktv способен сообщать о возникающих неполадках в работе;

– экономичность и высокая производительность работы котла. Низкая стоимость газа и высокий уровень КПД позволяют уменьшить эксплуатационные расходы по сравнению со многими другими видами котлов.

- Двухконтурный газовый котёл 25KTV
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 9-23 кВт
- КПД 92,8%
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при $t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года