

# Котел твердотопливный Protherm Бобёр 60 DLO 48 кВт

Код товара: 968532



Цена: 226 755,00 руб.

Артикул товара:	0010018864
Бренд товара:	Protherm
Серия товара:	DLO
Диаметр дымохода:	180
Диаметр резьбового соединения:	2"
Длина палена:	680 мм
Материал котла:	Чугун
Мах отапливаемая площадь, м2:	480
Мощность, кВт:	48 кВт
Топливо:	Уголь; Дрова
Размеры ВхШхГ:	935x440x1240
Масса, кг:	455
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Напольный чугунный твердотопливный котлы мощностью от 48 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере. В качестве топлива можно использовать уголь или дерево.

Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Использование литейной технологии GG20 позволило создать чугунный теплообменник, в котором достигается равномерное распределение температур в отдельных его секциях. Благодаря этому повышается устойчивость теплообменника котла к коррозии и тепловым ударам.

Оригинальная конструкция камеры сгорания увеличивает площадь нагрева теплоносителя. Как результат - высокий коэффициент полезного действия (КПД) - более 90%

Охлаждающий контур препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°C

- Твердотопливный котёл 60 DLO

- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Возможность работы только на твердых видах топлива
- Количество секций теплообменника 10
- КПД свыше 90%
- Управление мощностью котла при помощи регулировки подачи воздуха
- Регулировка температуры осуществляется при помощи механического терморегулятора
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°C)
- Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В
- Диаметр загружаемого полена до 18см
- Максимальная длина полена 680 мм
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Гарантия завода производителя 2 года