

Напольный газовый котел Sime RS 172 МК II

Код товара: 205581



Цена: 673 477,81 руб.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Артикул товара: | 8053411 |
| Бренд товара: | Sime |
| Серия товара: | RS МК II |
| Наличие ГВС: | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода: | 250 мм |
| Камера сгорания: | Открытая |
| Мах мощность, кВт: | 172,2 кВт |
| Мах расход топлива: | 20,55 м3/ч |
| Мах давление Р газа: | 5 бар |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 1722 |
| Температура жидкости: | до 90°C |
| Теплообменник: | Чугунный |
| Тип розжига: | Электророзжиг |
| Размеры ВхШхГ: | 1365x1030x1110 мм |
| Масса, кг: | 682 |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Одноконтурный газовый котел от достойной производственной компании из Италии Sime (Сайм) RS 172 МК II — это в первую очередь надежность, многофункциональность и качественное исполнение. Представленная модель рассчитана на обогрев 1722 квадратных метров площади, что будет идеально для больших складских или производственных помещений. Теплообменник чугунный секционного типа.

Особенности котлов Sime серии RS МК II:

- Газовый напольный котёл с открытой камерой сгорания.

- Теплообменник из эвтектического чугуна с высокими теплоаккумулирующими свойствами.
- Инжекционная двухступенчатая горелка «Multigas» из нержавеющей стали.
- Электрический розжиг с системой контроля горения на базе ионизационного электрода.
- Возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта).
- Высокая эффективность благодаря качеству чугунного теплообменника и усовершенствованной изоляции корпуса котла.
- Возможность установки погодозависимой автоматики (опция).
- Предусмотрено подключение комнатного термостата.
- Возможность модульной установки нескольких котлов.
- Возможность объединения в каскадную систему при помощи электронного блока Honeywell.
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера.
- Система газораспределения Honeywell обеспечивает безопасную работу котла.
- Индикация сбоев в работе горелки.
- Аварийные термостаты дымоудаления и максимальной температуры котла вынесены на лицевую панель.
- Рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и техобслуживания.
- Подключение трубопроводов слева или справа от котла.
- Поставляется в сборе в деревянной обрешетке.

Несложные в эксплуатации газовые напольные котлы Sime серии RS MK II – это профессиональные отопительные устройства, изготовленные из долговечного чугуна и оборудованные новейшей комплектацией. Представленные в данной линейке модели отличаются повышенной мощностью и большим запасом прочности, что позволяет в течение долгого времени эффективно использовать их для обогрева территории.