

Настенный газовый котел Sime BRAVA ONE 30 BF

Код товара: 103146



Цена: 0,00 руб.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Артикул товара: | 8112102 |
| Бренд товара: | Sime |
| Серия товара: | BRAVA ONE |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
| Мах мощность, кВт: | 28,1 кВт |
| Min мощность, кВт: | 9.2 |
| Мах расход топлива: | 3,17 м3/ч |
| Мах давление P газа: | 3 бар |
| Мах отопляемая площадь, м2: | 281 |
| Min отопляемая площадь, м2: | 92 |
| Производительность ГВС: | 16,1 л/мин |
| Расширительный бак: | 8 л |
| Температура жидкости: | до +80°C |
| Размеры ВxШxГ: | 700x450x250 мм |
| Масса, кг: | 31.5 |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Sime (Сайм) BRAVA ONE 30 BF — это газовый котел двухконтурного типа с отдельными теплообменниками из меди и стали, который обеспечивает стабильное поддержание необходимого температурного режима и организует систему ГВС даже во время скачков напряжения. Устройство имеет лаконичное исполнение и компактные размерные характеристики. Предусмотрен ЖК дисплей.

Особенности котлов Sime серии BRAVA:

- Модель OF: открытая камера сгорания.
- Модель BF: закрытая камера сгорания.
- Информативный ЖК дисплей (7 символов) с подсветкой.
- Интерфейс поддерживает протокол «OPEN THERM».
- Два теплообменника: на отопление (медный) и ГВС (стальной).
- Внешняя поверхность теплообменника покрыта антикоррозионным составом.
- Камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом.
- Возможность использования устройств дистанционного управления и погодозависимого регулирования.
- Для калибровки работы котла предусмотрена функция «кривых отопления».
- Возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта).
- Защита от замерзания.
- Система антиблокировки насоса (насос включается на несколько секунд каждые 24 часа простоя).
- Встроенный байпас в гидравлический блок.
- Постциркуляция насоса.
- Ионизационный контроль пламени горелки.
- Система самодиагностики (постоянный контроль основных узлов котла).
- Предохранительный клапан в контуре отопления.
- Датчик давления теплоносителя.
- Датчик контроля тяги.

Настенные котлы Sime серии BRAVA представляют собой линейку высокопроизводительного газового отопительного оборудования, каждая из моделей которой оснащена высокотехнологичной современной системой управления для комфортной и безопасной эксплуатации. Котлы отлично служат в бытовых современных условиях и могут эффективно снабжать обслуживаемый объект горячей водой.