

## Настенный газовый котел Sime BRAVA SLIM 25 BF

Код товара: 299534



Цена: 78 097,05 руб.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Артикул товара:             | 8112500        |
| Бренд товара:               | Sime           |
| Серия товара:               | BRAVA ONE      |
| Дымоход:                    | Турбированный  |
| Наличие ГВС:                | Двухконтурный  |
| Диаметр дымохода:           | 60/100 мм      |
| Мах мощность, кВт:          | 23,7 кВт       |
| Min мощность, кВт:          | 7.8            |
| Мах расход топлива:         | 2,7 м3/ч       |
| Мах давление P газа:        | 3 бар          |
| Мах отопляемая площадь, м2: | 237            |
| Min отопляемая площадь, м2: | 78             |
| Производительность ГВС:     | 13,6 л/мин     |
| Расширительный бак:         | 8 л            |
| Температура жидкости:       | до +80°C       |
| Размеры ВxШxГ:              | 700x400x250 мм |
| Масса, кг:                  | 29             |
| Страна производитель:       | Италия         |
| Гарантия:                   | 2 года         |

До 230 квадратных метров полезной площади способен обогреть двухконтурный газовый котел с погодозависимой автоматикой Sime (Сайм) BRAVA SLIM 25 BF в качестве основного топлива использующий природный газ, но опционально доступна покупка комплекта жиклеров — для дальнейшей работы на сжиженном газе. Агрегат отличается отдельными теплообменниками, что является определенным преимуществом.

Особенности котлов Sime серии BRAVA:

- Модель OF: открытая камера сгорания.
- Модель BF: закрытая камера сгорания.
- Информативный ЖК дисплей (7 символов) с подсветкой.
- Интерфейс поддерживает протокол «OPEN THERM».
- Два теплообменника: на отопление (медный) и ГВС (стальной).
- Внешняя поверхность теплообменника покрыта антикоррозионным составом.
- Камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом.
- Возможность использования устройств дистанционного управления и погодозависимого регулирования.
- Для калибровки работы котла предусмотрена функция «кривых отопления».
- Возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта).
- Защита от замерзания.
- Система антиблокировки насоса (насос включается на несколько секунд каждые 24 часа простоя).
- Встроенный байпас в гидравлический блок.
- Постциркуляция насоса.
- Ионизационный контроль пламени горелки.
- Система самодиагностики (постоянный контроль основных узлов котла).
- Предохранительный клапан в контуре отопления.
- Датчик давления теплоносителя.
- Датчик контроля тяги.

Настенные котлы Sime серии BRAVA представляют собой линейку высокопроизводительного газового отопительного оборудования, каждая из моделей которой оснащена высокотехнологичной современной системой управления для комфортной и безопасной эксплуатации. Котлы отлично служат в бытовых современных условиях и могут эффективно снабжать обслуживаемый объект горячей водой.