

# Настенный электрический котел Stout Plus-14 кВт

Код товара: 509159



Цена: 60 480,00 руб.

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Артикул товара:                | SEB-2201-000014                |
| Бренд товара:                  | Stout                          |
| Серия товара:                  | SEB                            |
| Тип котла:                     | Настенный                      |
| Циркуляционный насос:          | Да                             |
| Диаметр резьбового соединения: | 3/ 4"                          |
| Мощность, кВт:                 | 14 кВт                         |
| Напряжение:                    | 380 В                          |
| Отапливаемая площадь, м2:      | 140                            |
| Расширительный бак:            | 12 литров                      |
| Регулировка мощности:          | 2,3/ 4,7/ 7/ 9,3/ 11,7/ 14 кВт |
| Тип нагревателя:               | ТЭн                            |
| Размеры ВхШхГ:                 | 420x765x300                    |
| Масса, кг:                     | 40 кг                          |
| Страна производитель:          | Россия                         |
| Гарантия:                      | 2 года                         |

Электрокотлы отопительные STOUT Plus являются стационарными отопительными приборами и предназначены для отопления жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных и других помещений. Прибор может применяться совместно с другими источниками теплоснабжения в качестве основного или резервного. Прибор предназначен для эксплуатации в помещениях (объёмах) с естественной вентиляцией (отсутствие воздействия атмосферных осадков, отсутствие конденсации влаги), при температуре окружающего воздуха от +40 до минус 45 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при +25 °С. Котел предназначен для работы в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Преимущества:

- Интеллектуальный алгоритм нагрева, учитывающий как изменения погоды, так и локальные выделения/потери тепла.
- Не требует постоянной подстройки, только установка требуемых температурных режимов.
- Точность поддержания температуры в помещении 0,1С.
- Укомплектован датчиками наружного и внутреннего воздуха.
- Низкий уровень шума при работе.
- Удобное подключение воды снизу - наружная резьба G3/4.
- Возможность приготовления горячей воды в любом режиме работы прибора (при подключенном косвенном водонагревателе).

#### Безопасность:

- Аварийное отключение при превышении температуры, понижении или превышении давления независимо от микроконтроллера.
- Наличие блока коммутации фаз, прибор будет функционировать даже на единственной оставшейся фазе и не даст разморозиться системе.
- Интеллектуальная ротация ступеней мощности обеспечивает абсолютно равномерный расход ресурса каждого ТЭНа, учитывая в том числе и «переработку» при пропадании фаз.
- Индикация аварийных режимов/отклонений в работе (текстовая визуализация на дисплее)
- Мощнейшие инструменты диагностики при ремонте (возможность проконтролировать срабатывания всех функциональных органов прибора).