

Напольный котел Vaillant с одноступенчатой горелкой atmoVIT VK INT 414/1-5

Код товара: 454367



Цена: 164 523,18 руб.

Артикул товара:	309229
Бренд товара:	Vaillant
Серия товара:	atmoVIT
Диаметр дымохода:	180 мм
Мак мощность, кВт:	41 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	410
Min отопляемая площадь, м2:	170
Теплообменник:	Чугунный
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	850x585x625
Масса, кг:	142 кг
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Котлы atmoVIT VK INT 414/1-5 - полностью автоматизированные котлы со встроенной одноступенчатой атмосферной газовой горелкой.

Конструктивные особенности atmoVIT

- Одноступенчатый низкотемпературный котёл
- Чугунный секционный блок теплообменника
- Система Pro-E (штекерная система электрических соединений)
- Высокий средний за отопительный период КПД до 92%
- Низкий уровень выбросов NOx < 150 мг/кВт.ч

- Электронная система розжига и контроля за наличием пламени
- Серийное оснащение встроенным датчиком опрокидывания тяги
- Электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей
- Цвет: белый/платина

Возможности установки atmoVIT

- Газовый отопительный котёл с атмосферной инжекционной горелкой без вентилятора для режима эксплуатации с изменяющейся температурой котла.
- Может использоваться в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и/или приготовления горячей воды (в комбинации с водонагревателем).
- Возможность использования как природного, так и сжиженного газа (при соответствующей перенастройке).

Оснащение atmoVIT

- Встроенный электронный датчик температуры котла
- Электронный датчик опрокидывания тяги
- Система розжига и контроля пламени
- Одноступенчатая горелка с теплоотводящими керамическими стержнями и автоматическим регулятором давления газа
- Панель управления со встроенными регуляторами температуры подающей линии и температуры водонагревателя
- Подключение любых аналоговых регуляторов Vaillant (клеммы 7-8-9)
- Регулируемые по высоте ножки котла
- Предохранительный ограничитель температуры
- Место для встраивания регуляторов VRC 410s и VRC 420s
- Прилагаемые инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке