

# Котел двухконтурный Vaillant turboTEC plus VUW 362/5-5 (H-RU) 36 кВт

Код товара: 383101



Цена: 181 236,00 руб.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Артикул товара:             | 0010015266    |
| Бренд товара:               | Vaillant      |
| Серия товара:               | PLUS          |
| Дымоход:                    | Турбированный |
| Наличие ГВС:                | Двухконтурный |
| Мак мощность, кВт:          | 36 кВт        |
| Min мощность, кВт:          | 11.2          |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 360           |
| Min отопляемая площадь, м2: | 79            |
| Производительность ГВС:     | 17,2 л/мин    |
| Размеры ВхШхГ:              | 800x440x338   |
| Масса, кг:                  | 38            |
| Страна производитель:       | Словакия      |
| Гарантия:                   | 2 года        |

## Описание

- Газовый настенный отопительный аппарат со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- Регулирование температуры горячей воды
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л/мин и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды
- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход

## Возможности установки

- Отопление и встроенное горячее водоснабжение
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 10 мм, все узлы доступны спереди

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

#### Оснащение

- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, тиводействующий образованию накипи
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль, приоритетный переключающий вентиль с электроприводом
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД  $\geq 91\%$
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Постоянно действующая защита от замерзания
- Защита от заклинивания насоса и трёхходового вентиля
- Переключатель "ЗИМА/ЛЕТО"
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронное зажигание и управление всеми функциями
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками
- Присоединительный комплект в объёме поставки
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus