

Котел одноконтурный Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5 (H-RU) 24 кВт

Код товара: 526870



Цена: 117 632,00 руб.

Артикул товара:	0010015251
Бренд товара:	Vaillant
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	130 мм
Мак мощность, кВт:	24 кВт
Min мощность, кВт:	9
Мак отопляемая площадь, м2:	240
Min отопляемая площадь, м2:	72
Размеры ВxШxГ:	800x440x338
Масса, кг:	32
Страна производитель:	Словакия
Гарантия:	2 года

Настенный газовый котёл Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5 (H-RU) 24 кВт одноконтурный с атмосферным дымоходом для отопления домов, коттеджей.

Описание

- Газовый настенный отопительный аппарат
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- Встроенный трёхходовой переключающий вентиль

Возможности установки

- Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир

- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 10 мм, все узлы доступны спереди
- Возможность комбинирования с различного вида водонагревателями типа VIH для приготовления горячей хозяйственной воды

Оснащение

- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД $\geq 91\%$
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Встроенное управление ёмкостным водонагревателем
- Постоянно действующая защита от замерзания
- Защита от заклинивания насоса и трёхходового вентиля
- Переключатель "ЗИМА/ЛЕТО"
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронное зажигание и управление всеми функциями
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками
- Присоединительный комплект в объёме поставки
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus