

# Напольный котел Viessmann Vitorond 100 с автоматикой Vitotronic 100 (100 кВт), без горелки

Код товара: 056897



Цена: 287 115,89 руб.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Артикул товара:             | VR2BB97          |
| Бренд товара:               | Viessmann        |
| Серия товара:               | Vitorond 100     |
| Наличие ГВС:                | Одноконтурный    |
| Диаметр дымохода:           | 180 мм           |
| Мак мощность, кВт:          | 100 кВт          |
| Материал котла:             | Чугун            |
| Мак давление P газа:        | 3 бар            |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 1000             |
| Расход топлива, кг/ч:       | 151              |
| Теплообменник:              | Чугунный         |
| Размеры ВхШхГ:              | 1110x565x1503 мм |
| Масса, кг:                  | 441              |
| Страна производитель:       | Германия         |
| Гарантия:                   | 2 года           |

Низкотемпературный чугунный водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива  
Программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя. В сборе со смонтированной теплоизоляцией.

## Особенности котлов Vitorond 100:

- Нормативный к.п.д.: 94,5 %.
- Теплообменные поверхности Eutectoplex обеспечивают высокую эксплуатационную надежность и длительный срок службы. Гомогенная кристаллическая структура специального серого чугуна эвтектического типа обеспечивает однородность тепловых потоков и

препятствует трещинообразованию.

- Высокая экологичность и полнота сгорания топливной смеси благодаря использованию жидкотопливной горелки Vitoflame 200, оптимальной конфигурации камеры сгорания и трехходовой схеме котлового блока гарантирует уровень вредных выделений ниже значений, установленных экологическим нормативом "Голубой Ангел".
- Экономный и экологически щадящий режим погодозависимой теплогенерации со снижением температуры теплоносителя при повышении температуры наружного воздуха.
- Литые сегменты с эластичным уплотнением для надежной герметизации на стороне топочных газов.
- Струйная система циркуляции Jetflow направляет охлажденный теплоноситель по обратной магистрали через весь котел, что препятствует выпадению конденсата в газоходах и трещинообразованию.
- Эффективная теплоотдача котловой воде за счет широких проходов между жаровыми трубами и большого водонаполнения котлового блока.
- Простота монтажа и ввода в эксплуатацию – жидкотопливные горелки Vitoflame 200 на предприятии-изготовителе отрегулированы на соответствующую номинальную тепловую мощность и прошли цикл компьютеризированных огневых испытаний.
- Возможен режим эксплуатации с отбором воздуха для горения извне.
- Быстрота монтажа благодаря заводской установке теплоизоляции.
- Облегчение полной чистки водогрейного котла благодаря горизонтальному расположению газоходов и легко вынимаемым турбулизаторам.