

Напольный котел Viessmann Vitorond 100 с автоматикой Vitotronic 100 (33 кВт), без горелки

Код товара: 363389



Цена: 0,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | VR2BB06 |
| Бренд товара: | Viessmann |
| Серия товара: | Vitorond 100 |
| Наличие ГВС: | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода: | 130 мм |
| Мак мощность, кВт: | 33 кВт |
| Материал котла: | Чугун |
| Мак давление P газа: | 3 бар |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 330 |
| Расход топлива, кг/ч: | 56 |
| Теплообменник: | Чугунный |
| Размеры ВхШхГ: | 940x500x1165 мм |
| Масса, кг: | 202 |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 2 года |

Низкотемпературный чугунный водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива
Программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя. В сборе со смонтированной теплоизоляцией.

Особенности котлов Vitorond 100:

- Нормативный к.п.д.: 94,5 %.
- Теплообменные поверхности Eutectoplex обеспечивают высокую эксплуатационную надежность и длительный срок службы. Гомогенная кристаллическая структура специального серого чугуна эвтектического типа обеспечивает однородность тепловых потоков и

препятствует трещинообразованию.

- Высокая экологичность и полнота сгорания топливной смеси благодаря использованию жидкотопливной горелки Vitoflame 200, оптимальной конфигурации камеры сгорания и трехходовой схеме котлового блока гарантирует уровень вредных выделений ниже значений, установленных экологическим нормативом "Голубой Ангел".
- Экономный и экологически щадящий режим погодозависимой теплогенерации со снижением температуры теплоносителя при повышении температуры наружного воздуха.
- Литые сегменты с эластичным уплотнением для надежной герметизации на стороне топочных газов.
- Струйная система циркуляции Jetflow направляет охлажденный теплоноситель по обратной магистрали через весь котел, что препятствует выпадению конденсата в газоходах и трещинообразованию.
- Эффективная теплоотдача котловой воде за счет широких проходов между жаровыми трубами и большого водонаполнения котлового блока.
- Простота монтажа и ввода в эксплуатацию – жидкотопливные горелки Vitoflame 200 на предприятии-изготовителе отрегулированы на соответствующую номинальную тепловую мощность и прошли цикл компьютеризированных огневых испытаний.
- Возможен режим эксплуатации с отбором воздуха для горения извне.
- Быстрота монтажа благодаря заводской установке теплоизоляции.
- Облегчение полной чистки водогрейного котла благодаря горизонтальному расположению газоходов и легко вынимаемым турбулизаторам.