

# Напольный котел Viessmann Vitorond 200 с автоматикой Vitotronic 200 (160 кВт), без горелки

Код товара: 283803



Цена: 875 675,28 руб.

Артикул товара:	VD2A820
Бренд товара:	Viessmann
Серия товара:	Vitorond 200
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	200 мм
Мак мощность, кВт:	160 кВт
Материал котла:	Чугун
Мак давление P газа:	6 бар
Мак отопляемая площадь, м2:	1600
Расход топлива, кг/ч:	164
Теплообменник:	Чугунный
Размеры ВхШхГ:	1210x860x1075 мм
Масса, кг:	655
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Низкотемпературный водогрейный котел для работы на жидком и газообразном топливе. Экономичный и экологичный режим благодаря переменной температуре теплоносителя.

## Особенности котлов Vitorond 200:

- Нормативный к.п.д.: 94,5 %.
- Трехходовая схема обеспечивает высокую экологичность котла с минимальным выделением окислов азота.
- Нет никаких ограничений относительно минимального расхода воды, эффективная естественная циркуляция, также и без насоса котлового контура.

- Теплообменные поверхности Eutectoplex обеспечивают высокую эксплуатационную надежность и длительный срок службы. Однородная структура специального серого чугуна эвтектического типа обеспечивает равномерность тепловых потоков и препятствует образованию трещин, вызываемых внутренним напряжением. Форма и геометрия литых секций, направленная подача теплоносителя и достигаемое таким образом равномерное распределение температуры дополнительно улучшают эксплуатационную надежность.
- Интегрированная пусковая схема Therm-Control для упрощенной гидравлической стыковки котла с системой, что позволяет отказаться как от подмешивающего насоса, так и от комплекта повышения температуры обратной магистрали.
- Монтажная система Fastfix обеспечивает простой и быстрый монтаж.
- Возможность монтажа в котельных с узкими дверными проемами благодаря секционной конструкции и низкому транспортному весу отдельных секций.
- Простой и быстрый монтаж отдельных чугунных секций благодаря схеме "шип-паз" с эластичным уплотнением, что обеспечивает надежную герметизацию контура топочных газов.
- Простота чистки; удобный доступ к камере сгорания и газоходам с передней стороны.
- Оптимальное сжигание топлива и низкий уровень выбросов вредных веществ благодаря – двухступенчатым жидкотопливным/газовым вентиляторным горелкам Vitoflame 100, отрегулированным изготовителем в соответствии с мощностью котла и прошедшим цикл компьютеризированных огневых испытаний.
- Цифровой контроллер Vitotronic с функцией информационного обмена обеспечивает экономичную и надежную эксплуатацию отопительной установки. Контроллер, предлагающий широкие возможности настройки режимов регулирования для различных условий применения. Стандартная телекоммуникационная шина LON-BUS позволяет полностью интегрировать контроллер в домовые системы диспетчерского управления. Возможна интеграция в шкаф управления Vitocentral.
- Возможность сочетания с емкостными водонагревателями Vitocell 100, отвечающими санитарно-гигиеническим нормам, с эмалевым покрытием Ceraprotect или Vitocell 300 из специальной нержавеющей стали.