

Напольный газовый котел Viessmann Vitocrossal 100 с автоматикой Vitotronic 100 (160 кВт)

Код товара: 589912



Цена: 944 314,92 руб.

Артикул товара:	С110082
Бренд товара:	Viessmann
Серия товара:	Vitocrossal 100
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	200 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	160 кВт
Мак давление P газа:	6 бар
Мак отопляемая площадь, м2:	1600
Теплообменник:	Нержавеющий
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1500x750x875 мм
Масса, кг:	295
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Современный газовый конденсационный котел Vitocrossal 100 с ИК-горелкой Matrix для работы на сжиженном и природном газе. Котлы серии Vitocrossal 100 - специально сконструированный газовый конденсационный котел, мощностью от 80 до 320 кВт. Имеет хорошее соотношение цена/качество. Котлы Vitocrossal уникальное экономичное решение для жилых зданий и коммерческих предприятий. Vitocrossal оснащен проверенным теплообменником Inox-Crossal и надежной цилиндрической горелкой Matrix. Горелка Matrix имеет диапазон модуляции до 1:5 в течение длительного времени работы горелки и экономичный расход энергии. Гладкая поверхность теплообменника из нержавеющей стали позволяет конденсату просто стекать вниз. Это вызывает постоянный эффект самоочистки, что обеспечивает высокий КПД до 98% на длительный срок,

увеличивает срок службы и уменьшает расходы на эксплуатацию.

Преимущества котлов Viessmann Vitocrossal 100:

- Конденсационный котел с цилиндрической горелкой MatriX и регулятором сгорания Lambda Pro Control.
- Котел поставляется в виде предварительно смонтированного блока или в виде отдельных компонентов.
- Нормативный КПД до 98 % (Hs)/109 % (Hi).
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы благодаря использованию коррозионностойких теплообменных поверхностей Inox-Crossal.
- Минимальный уровень выбросов вредных веществ при сжигании благодаря регулятору сгорания с самокалибровкой и адаптацией к свойствам газа, а также высокоэффективному теплообменнику из нержавеющей стали.
- Большой срок службы благодаря большому диапазону модуляции и длительной работе горелки без тактового режима.
- Цилиндрическая горелка MatriX с регулятором сгорания Lambda Pro Control для экологичного режима работы в диапазоне модуляции от 20 до 100%.
- Особо малошумный режим работы.
- Экономия места и компактность, идеален при сложных условиях подачи на место установки.
- Простая подача на место установки благодаря встроенным роликам и хорошо подобранной упаковке.
- Режим эксплуатации по выбору с отбором воздуха для горения извне или из помещения установки.
- Простой в эксплуатации контроллер Vitotronic с индикацией текста и графики.