

## Напольный газовый котел Viessmann Vitocrossal 200 с автоматикой Vitotronic 100 (620 кВт)

Код товара: 206059



Цена: 3 074 871,38 руб.

Артикул товара:	CM20496
Бренд товара:	Viessmann
Серия товара:	Vitocrossal 200
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	250 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мак мощность, кВт:	620 кВт
Мак давление P газа:	5.5 бар
Мак отопляемая площадь, м2:	6200
Теплообменник:	Нержавеющий
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1580x1295x2525 мм
Масса, кг:	758
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Современный газовый конденсационный котел Vitocrossal 200 с ИК-горелкой Matrix для работы на сжиженном и природном газе. Котлы серии Vitocrossal 200 - специально сконструированный газовый конденсационный котел, мощностью от 87 до 622 кВт. Имеет хорошее соотношение цена/качество. Котлы Vitocrossal уникальное экономичное решение для жилых зданий и коммерческих предприятий. Vitocrossal оснащен проверенным теплообменником Inox-Crossal и надежной цилиндрической горелкой Matrix. Горелка Matrix имеет диапазон модуляции до 1:5 в течение длительного времени работы горелки и экономичный расход энергии. Гладкая поверхность теплообменника из нержавеющей стали позволяет конденсату просто стекать вниз. Это вызывает постоянный эффект самоочистки, что обеспечивает высокий КПД до 98% на длительный срок,

увеличивает срок службы и уменьшает расходы на эксплуатацию.

## Преимущества котлов Viessmann Vitocrossal 200:

- Конденсационный котел с газовой горелкой MatriX мощностью от 87 - 311 кВт, в качестве двухкотловой установки до 622 кВт.
- Нормативный КПД: до 97% (Hs)/108% (Hi).
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы благодаря использованию коррозионностойких теплообменных поверхностей Inox-Crossal из высококачественной нержавеющей стали.
- Теплообменные поверхности Inox-Crossal обеспечивают высокоэффективную теплопередачу и высокую скорость процесса конденсации.
- Гладкие самоочищающиеся теплообменные поверхности из нержавеющей стали.
- Минимальный уровень выбросов вредных веществ при сжигании благодаря низкой теплонапряженности камеры сгорания и проходной конструкции камеры сгорания.
- ИК-горелка MatriX для экологичного режима работы в диапазоне модуляции от 33 до 100%.
- Особо малозумный режим работы.
- Режим эксплуатации по выбору с отбором воздуха для горения извне или из помещения установки.
- Все гидравлические подключения могут быть смонтированы сверху.
- Простой в использовании контроллер Vitotronic с текстовой и графической индикацией.