

## Напольный газовый котел Viessmann Vitocrossal 200 с автоматикой Vitotronic 200 (246 кВт)

Код товара: 684025



Цена: 1 650 545,67 руб.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Артикул товара:             | CM2C011          |
| Бренд товара:               | Viessmann        |
| Серия товара:               | Vitocrossal 200  |
| Дымоход:                    | Атмосферный      |
| Наличие ГВС:                | Одноконтурный    |
| Диаметр дымохода:           | 150 мм           |
| Камера сгорания:            | Открытая         |
| Мак мощность, кВт:          | 246 кВт          |
| Мак давление P газа:        | 4 бар            |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 2460             |
| Теплообменник:              | Нержавеющий      |
| Тип розжига:                | Электророзжиг    |
| Размеры ВхШхГ:              | 1277x910x1793 мм |
| Масса, кг:                  | 409              |
| Страна производитель:       | Германия         |
| Гарантия:                   | 2 года           |

Современный газовый конденсационный котел Vitocrossal 200 с ИК-горелкой Matrix для работы на сжиженном и природном газе. Котлы серии Vitocrossal 200 - специально сконструированный газовый конденсационный котел, мощностью от 87 до 622 кВт. Имеет хорошее соотношение цена/качество. Котлы Vitocrossal уникальное экономичное решение для жилых зданий и коммерческих предприятий. Vitocrossal оснащен проверенным теплообменником Inox-Crossal и надежной цилиндрической горелкой Matrix. Горелка Matrix имеет диапазон модуляции до 1:5 в течение длительного времени работы горелки и экономичный расход энергии. Гладкая поверхность теплообменника из нержавеющей стали позволяет конденсату просто стекать вниз. Это вызывает постоянный эффект самоочистки, что обеспечивает высокий КПД до 98% на длительный срок,

увеличивает срок службы и уменьшает расходы на эксплуатацию.

## Преимущества котлов Viessmann Vitocrossal 200:

- Конденсационный котел с газовой горелкой MatriX мощностью от 87 - 311 кВт, в качестве двухкотловой установки до 622 кВт.
- Нормативный КПД: до 97% (Hs)/108% (Hi).
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы благодаря использованию коррозионностойких теплообменных поверхностей Inox-Crossal из высококачественной нержавеющей стали.
- Теплообменные поверхности Inox-Crossal обеспечивают высокоэффективную теплопередачу и высокую скорость процесса конденсации.
- Гладкие самоочищающиеся теплообменные поверхности из нержавеющей стали.
- Минимальный уровень выбросов вредных веществ при сжигании благодаря низкой теплонапряженности камеры сгорания и проходной конструкции камеры сгорания.
- ИК-горелка MatriX для экологичного режима работы в диапазоне модуляции от 33 до 100%.
- Особо малозумный режим работы.
- Режим эксплуатации по выбору с отбором воздуха для горения извне или из помещения установки.
- Все гидравлические подключения могут быть смонтированы сверху.
- Простой в использовании контроллер Vitotronic с текстовой и графической индикацией.