

## Напольный газовый котел Viessmann Vitocrossal 200 с автоматикой Vitotronic 200 (620 кВт)

Код товара: 925776



Цена: 3 149 452,46 руб.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Артикул товара:               | CM20499           |
| Бренд товара:                 | Viessmann         |
| Серия товара:                 | Vitocrossal 200   |
| Дымоход:                      | Атмосферный       |
| Наличие ГВС:                  | Одноконтурный     |
| Диаметр дымохода:             | 250 мм            |
| Камера сгорания:              | Открытая          |
| Мах мощность, кВт:            | 620 кВт           |
| Мах давление P газа:          | 5.5 бар           |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 6200              |
| Теплообменник:                | Нержавеющий       |
| Тип розжига:                  | Электророзжиг     |
| Размеры ВхШхГ:                | 1580x1295x2525 мм |
| Масса, кг:                    | 758               |
| Страна производитель:         | Германия          |
| Гарантия:                     | 2 года            |

Современный газовый конденсационный котел Vitocrossal 200 с ИК-горелкой Matrix для работы на сжиженном и природном газе. Котлы серии Vitocrossal 200 - специально сконструированный газовый конденсационный котел, мощностью от 87 до 622 кВт. Имеет хорошее соотношение цена/качество. Котлы Vitocrossal уникальное экономичное решение для жилых зданий и коммерческих предприятий. Vitocrossal оснащен проверенным теплообменником Inox-Crossal и надежной цилиндрической горелкой Matrix. Горелка Matrix имеет диапазон модуляции до 1:5 в течение длительного времени работы горелки и экономичный расход энергии. Гладкая поверхность теплообменника из нержавеющей стали позволяет конденсату просто стекать вниз. Это вызывает постоянный эффект самоочистки, что обеспечивает высокий КПД до 98% на длительный срок,

увеличивает срок службы и уменьшает расходы на эксплуатацию.

## Преимущества котлов Viessmann Vitocrossal 200:

- Конденсационный котел с газовой горелкой MatriX мощностью от 87 - 311 кВт, в качестве двухкотловой установки до 622 кВт.
- Нормативный КПД: до 97% (Hs)/108% (Hi).
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы благодаря использованию коррозионностойких теплообменных поверхностей Inox-Crossal из высококачественной нержавеющей стали.
- Теплообменные поверхности Inox-Crossal обеспечивают высокоэффективную теплопередачу и высокую скорость процесса конденсации.
- Гладкие самоочищающиеся теплообменные поверхности из нержавеющей стали.
- Минимальный уровень выбросов вредных веществ при сжигании благодаря низкой теплонпряженности камеры сгорания и проходной конструкции камеры сгорания.
- ИК-горелка MatriX для экологичного режима работы в диапазоне модуляции от 33 до 100%.
- Особо малозумный режим работы.
- Режим эксплуатации по выбору с отбором воздуха для горения извне или из помещения установки.
- Все гидравлические подключения могут быть смонтированы сверху.
- Простой в использовании контроллер Vitotronic с текстовой и графической индикацией.