

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F с автоматикой Vitotronic 100 (48 кВт)

Код товара: 233962



Цена: 581 385,18 руб.

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Артикул товара: | GS1D878 |
| Бренд товара: | Viessmann |
| Серия товара: | Vitogas 100-F |
| Дымоход: | Атмосферный |
| Наличие ГВС: | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода: | 180 мм |
| Камера сгорания: | Открытая |
| Мах мощность, кВт: | 48 кВт |
| Мах расход топлива: | 5,61 м3/ч |
| Мах давление P газа: | 3 бар |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 480 |
| Температура жидкости: | до +70°C |
| Теплообменник: | Чугунный |
| Тип розжига: | Электророзжиг |
| Размеры ВхШхГ: | 890x940x763 мм |
| Масса, кг: | 211 |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 2 года |

Низкотемпературный газовый котел с атмосферной горелкой. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях.

Преимущества котлов Viessmann Vitogas 100-F:

- Нормативный к.п.д.: 92%

- Высокая эксплуатационная надежность при значительных колебаниях сетевого давления и электрического напряжения, длительный срок службы благодаря поверхностям теплообмена из специального высококачественного серого чугуна с чешуйчатым графитом и низкой теплонапряженности котлового блока
- Стержневая горелка из нержавеющей стали с частичным предварительным смешиванием и возможностью дооборудования системой Repox для снижения содержания NOx
- Высокая надежность воспламенения и мягкое, бесшумное зажигание благодаря системе зажигания периодического действия
- Реле контроля давления газа в комплекте поставки для автоматического включения после сбоя в подаче газа
- Компактность конструкции и малый вес облегчают подачу котла на место установки