

Напольный газовый котел Viessmann Vitogas 100-F с автоматикой Vitotronic 200 (60 кВт)

Код товара: 672476



Цена: 700 328,87 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | GS1D884 |
| Бренд товара: | Viessmann |
| Серия товара: | Vitogas 100-F |
| Дымоход: | Атмосферный |
| Наличие ГВС: | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода: | 180 мм |
| Камера сгорания: | Открытая |
| Мак мощность, кВт: | 60 кВт |
| Мак расход топлива: | 7,01 м3/ч |
| Мак давление P газа: | 3 бар |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 600 |
| Температура жидкости: | до +70°C |
| Теплообменник: | Чугунный |
| Тип розжига: | Электророзжиг |
| Размеры ВхШхГ: | 890x1130x763 мм |
| Масса, кг: | 257 |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 2 года |

Низкотемпературный газовый котел с атмосферной горелкой. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях.

Преимущества котлов Viessmann Vitogas 100-F:

- Нормативный к.п.д.: 92%

- Высокая эксплуатационная надежность при значительных колебаниях сетевого давления и электрического напряжения, длительный срок службы благодаря поверхностям теплообмена из специального высококачественного серого чугуна с чешуйчатым графитом и низкой теплонапряженности котлового блока
- Стержневая горелка из нержавеющей стали с частичным предварительным смешиванием и возможностью дооборудования системой Repox для снижения содержания NOx
- Высокая надежность воспламенения и мягкое, бесшумное зажигание благодаря системе зажигания периодического действия
- Реле контроля давления газа в комплекте поставки для автоматического включения после сбоя в подаче газа
- Компактность конструкции и малый вес облегчают подачу котла на место установки