

Настенный двухконтурный котел Viessmann Vitodens 100-W, 35 кВт (сжиженный газ)

Код товара: 693350



Цена: 0,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | B1KC035 |
| Бренд товара: | Viessmann |
| Серия товара: | Vitodens 100-W |
| Тип котла: | Конденсационный |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
| Камера сгорания: | Закрытая |
| Мах мощность, кВт: | 35 кВт |
| Min мощность, кВт: | 5.9 |
| Мах расход топлива: | 2,85 кг/ч |
| Мах давление P газа: | 3 бар |
| Мах отопляемая площадь, м2: | 350 |
| Min отопляемая площадь, м2: | 59 |
| Производительность ГВС: | 15.2 л/мин |
| Расширительный бак: | 8 л |
| Теплообменник: | Нержавеющий |
| Размеры ВхШхГ: | 700x400x350 мм |
| Масса, кг: | 38 |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 2 года |

Газовый конденсационный котел Vitodens 100-W настенного исполнения это оптимальное соотношение цена/производительность, высокий комфорт отопления и приготовления горячей воды, компактные габаритные размеры и классический элегантный дизайн. Котел газовый Vitodens 100-W расходует меньшее количество топлива, так как он дополнительно использует скрытую

теплоту парообразования в уходящих газах. КПД до 109%. Поверхность теплообмена Inox-Radial котла Vitodens 100-W выполнена из высококачественной нержавеющей стали, которая предполагает высокую надежность и гарантирует длительный срок эксплуатации. При покупке котла Vitodens 100-W Вы экономите издержки на отопление и заботитесь о чистоте окружающей среды.

Преимущества котлов Viessmann Vitodens 100-W:

- Один из самых малогабаритных и бесшумных водогрейных котлов в своем сегменте продукции. Благодаря компактным размерам и бесшумной работе конденсационный котел Vitodens 100-W легко находит применение в поквартирном теплоснабжении.
- Высокий комфорт отопления и горячего водоснабжения. Быстрый старт котла и постоянная температура подачи горячей воды за счет применения электронного регулятора температуры обеспечивают высокий комфорт горячего водоснабжения.
- Модулируемая газовая горелка MatriX. Благодаря применению модулируемой газовой горелки из нержавеющей стали обеспечивается высокая эффективность работы котла и длительный срок службы.
- Длительный срок эксплуатации котла. Благодаря поверхности нагрева Inox-Radial, выполненной из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивается длительный безаварийный срок эксплуатации котла Vitodens 100-W. Гладкая поверхность теплообменника способствует ее эффективному самоочищению.
- Удобство при сервисном и техническом обслуживании. Гидравлический блок AquaBlock с быстросъемными герметичными соединениями Multi-Stecksystem обеспечивает быстрый доступ ко всем гидравлическим компонентам котла, которые могут быть легко заменены при сервисном и техническом обслуживании.