

Настенный одноконтурный котел Viessmann Vitodens 100-W, 35 кВт (природный газ)

Код товара: 236641



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	B1HC043
Бренд товара:	Viessmann
Серия товара:	Vitodens 100-W
Тип котла:	Конденсационный
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мак мощность, кВт:	35 кВт
Min мощность, кВт:	5.9
Мак расход топлива:	3,46 м3/ч
Мак давление P газа:	3 бар
Мак отопляемая площадь, м2:	350
Min отопляемая площадь, м2:	59
Расширительный бак:	8 л
Теплообменник:	Нержавеющий
Размеры ВxШxГ:	700x400x350 мм
Масса, кг:	37
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Газовый конденсационный котел Vitodens 100-W настенного исполнения это оптимальное соотношение цена/производительность, высокий комфорт отопления и приготовления горячей воды, компактные габаритные размеры и классический элегантный дизайн. Котел газовый Vitodens 100-W расходует меньшее количество топлива, так как он дополнительно использует скрытую теплоту парообразования в уходящих газах. КПД до 109%. Поверхность теплообмена Inox-Radial котла

Vitodens 100-W выполнена из высококачественной нержавеющей стали, которая предполагает высокую надежность и гарантирует длительный срок эксплуатации. При покупке котла Vitodens 100-W Вы экономите издержки на отопление и заботитесь о чистоте окружающей среды.

Преимущества котлов Viessmann Vitodens 100-W:

- Один из самых малогабаритных и бесшумных водогрейных котлов в своем сегменте продукции. Благодаря компактным размерам и бесшумной работе конденсационный котел Vitodens 100-W легко находит применение в поквартирном теплоснабжении.
- Высокий комфорт отопления и горячего водоснабжения. Быстрый старт котла и постоянная температура подачи горячей воды за счет применения электронного регулятора температуры обеспечивают высокий комфорт горячего водоснабжения.
- Модулируемая газовая горелка MatriX. Благодаря применению модулируемой газовой горелки из нержавеющей стали обеспечивается высокая эффективность работы котла и длительный срок службы.
- Длительный срок эксплуатации котла. Благодаря поверхности нагрева Inox-Radial, выполненной из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивается длительный безаварийный срок эксплуатации котла Vitodens 100-W. Гладкая поверхность теплообменника способствует ее эффективному самоочищению.
- Удобство при сервисном и техническом обслуживании. Гидравлический блок AquaBlock с быстросъемными герметичными соединениями Multi-Stecksystem обеспечивает быстрый доступ ко всем гидравлическим компонентам котла, которые могут быть легко заменены при сервисном и техническом обслуживании.