

Одноконтурный котел Viessmann Vitodens 200-W с автоматикой Vitotronic 100 (60 кВт)

Код товара: 570558



Цена: 678 000,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | B2HAK07 |
| Бренд товара: | Viessmann |
| Серия товара: | Vitodens 200-W |
| Тип котла: | Конденсационный |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода: | 80/125 мм |
| Камера сгорания: | Закрытая |
| Мак мощность, кВт: | 60 кВт |
| Min мощность, кВт: | 12 |
| Мак давление P газа: | 4 бар |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 600 |
| Min отопляемая площадь, м2: | 120 |
| Расширительный бак: | 10 л |
| Теплообменник: | Нержавеющий |
| Размеры ВхШхГ: | 850x480x380 мм |
| Масса, кг: | 65 |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 2 года |

Газовый конденсационный котел Vitodens 200-W настенного исполнения с оптимальным соотношением цена/производительность. Энергоэффективные газовые конденсационные настенные котлы Vitodens 200-W с теплообменником Inox-Radial, цветным жидкокристаллическим дисплеем и, с дистанционным управлением через сеть Интернет, как допация. Экологичная цилиндрическая горелка MatriX автоматически регулирует процесс горения, что снижает расход газа. Котел Vitodens 200-W оборудован 5 дюймовым цветным сенсорным экраном, на котором отображается статистика

расхода газа и электроэнергии. Vitodens 200-W обладает компактными габаритами и классическим элегантным дизайном.

Преимущества котлов Viessmann Vitodens 200-W:

- Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi).
- Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников Inox-Radial
- Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX с длительным сроком службы благодаря использованию жаровой сетки MatriX из нержавеющей стали, стойкой к высоким температурным нагрузкам.
- Высокая степень комфорта при приготовлении горячей воды – все комбинированные котлы оснащены функцией постоянной готовности горячей воды.
- Экономичный энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления A).
- Инновационная концепция управления с помощью цветного сенсорного дисплея с пояснительным текстом и ассистентом ввода в эксплуатацию.
- Диапазон модуляции до 1:19.
- Регулятор сжигания Lambda Pro Control Plus для всех видов газа.
- Адаптация к длине дымовой трубы.