# Настенный двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100-W A1JB K-rlu 12 кВт турбо

Код товара: 992032

## Цена: 71 400,00 руб.

| | |
|---|---|
| Артикул товара: | A1JB009 |
| Бренд товара: | Viessmann |
| Серия товара: | Vitopend 100 |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 100/60 мм |
| Max мощность, кВт: | 12 кВт |
| Max отапливаемая площадь, м2: | 120 |
| Min отапливаемая площадь, м2: | 35 |
| Производительность ГВС: | 11,3 л/минута |
| Расширительный бак: | 6 литров |
| Размеры ВхШхГ: | 725x400x340 |
| Масса, кг: | 32 кг |
| Страна производитель: | Турция |
| Гарантия: | 1 год |

Vitopend 100-W предлагает в своем комбинированном исполнении (прибор со встроенным проточным водонагревателем для ГВС) потребителю высокий комфорт горячего водоснабжения, даже без подключения емкостного водонагревателя. Так экономится дополнительное пространство. В котле Vitopend 100-W за подогрев ГВС отвечает пластинчатый теплообменник. После первого забора воды прибор быстро нагревается, и при следующих заборах воды горячая вода поступает сразу.

- Доступный в одноконтурном и комбинированном исполнении водогрейный котел мощностью от 12,0 до 34,0 кВт
- Оснащен модулируемой атмосферной горелкой с вентилятором для удаления продуктов сгорания (с закрытой камерой сгорания)

- Встроенный контроллер с интегрированной системой диагностики поставляется в едином модуле с котлом
- Надежная защита от колебаний в газовой и электрической сети
- Высокая комфортность приготовления горячей воды за счет встроенного пластинчатого теплообменника в комбинированном котле, что позволяет обеспечить постоянную температуру подачи
- Контроллер с белой подсветкой цифрового дисплея
- Встроенное реле времени с часовым механизмом, позволяющим задать режим работы по дням и по неделям