

Настенный газовый котел Wolf FGG-K-24

Код товара: 192107



Цена: 56 563,00 руб.

Артикул товара:	2485092
Бренд товара:	Wolf
Серия товара:	FGG
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Мах мощность, кВт:	24 кВт
Min мощность, кВт:	9.6
Мах давление P газа:	3 бар
Мах отапливаемая площадь, м2:	240
Min отапливаемая площадь, м2:	96
Расширительный бак:	6 л
Размеры ВхШхГ:	720x400x340 мм
Масса, кг:	32
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Настенные газовые котлы серии FGG применяются для небольших систем отопления и горячего водоснабжения домов и коттеджей площадью до 300 кв.м или квартир с поквартирным отоплением площадью от 50 кв.м. Возможности котлов позволяют реализовать все существующие на сегодняшний день решения, связанные с инженерными коммуникациями современных зданий. Котлы серии FGG имеют закрытую камеру сгорания. За счет надежной и грамотной компоновки корпуса котлы отличаются низким уровнем шума. Нагрев воды контура ГВС происходит во вторичном пластинчатом теплообменнике.

Особенности и преимущества:

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС.
- Электронный розжиг.
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа и низкой калорийности газа.
- 3-ступенчатый циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком.
- Гидравлический блок выполненный из латуни.
- Первичный медный теплообменник имеет специальное покрытие для дополнительной защиты.
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали.
- Вертикально расположенный трехходовой клапан для стабильной работы в различных режимах.
- Встроенный манометр отображает давление в системе отопления.
- Быстрая подача горячей воды за счет специального датчика расхода воды контура ГВС.
- Стабильная работа при падении давления воды для ГВС до 0,5 Бар.
- Удобная панель управления с отдельной регулировкой температуры контура отопления и контура ГВС.
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления от 35 до 85 °С.
- Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС от 30 до 60 °С.
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС.
- Возможно подключение датчика комнатной температуры (в комплект поставки не входит).
- Цифровая индикация температуры обоих контуров.
- Большой контрастный дисплей, отображающий информацию о режимах работы котла.
- Индикация используемой мощности горелки и температуры горячей воды.
- Электронная система самодиагностики и вывод кодов ошибок на дисплей.
- Контроль пламени электродом ионизации.
- Система защиты от блокировки насоса и трехходового клапана.
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике.
- Надежная система контроля удаления продуктов сгорания.
- Плавный набор температуры при включении контура ГВС.
- Отдельный датчик ГВС для измерения температуры воды на выходе.
- Датчик давления в системе отопления — срабатывает при недостатке давления в контуре отопления.
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 Бара).
- Система защиты от замерзания.
- Устойчивая работа при падении напряжения до 160 В.
- Поддерживает комнатные регуляторы температуры с протоколом OpenTherm.