

# Электрический настенный котел Руснит 209 МК

Код товара: 376891



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	209 МК
Бренд товара:	Руснит
Серия товара:	РусНит МК
Тип котла:	Настенный
Диаметр резьбового соединения:	1 1/2"
Мощность, кВт:	9 кВт
Напряжение:	220/380 В
Отапливаемая площадь, м2:	90
Регулировка мощности:	Ступенчатая - 30%, 60%, 100% от максимальной
Тип нагревателя:	Тэн
Размеры ВхШхГ:	500х230х210 мм
Масса, кг:	12 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Отопительный электродкотел РусНИТ-209 МК снабжен несколькими защитными элементами, которые гарантируют безопасную эксплуатацию. Агрегат отключается при критических показателях температуры теплоносителя, исключает возможность замерзания теплоносителя при неиспользовании оборудования, информирует пользователя об отключении и включении электричества и котла.

## Основные преимущества:

- Автоматизированный котел отопления с GSM-модулем.
- Дистанционный контроль и управление работой оборудования.
- Отображение текущих температур воздуха и теплоносителя.

- Отображение текущего режима.
- Отображение заданных температур режимов.
- Отображение состояния нагрева(вкл/выкл).
- Отображение состояния расписания температуры (вкл/выкл).
- Отображение времени и дня недели.
- Отображение подключения к GSM сети (подключен/отключен).
- Отображение заряда аккумулятора (заряжен, заряжается, неисправен).
- Замер температуры производится каждые 30 секунд.
- Расписание температуры на 24 часа, с разделением дней на выходные и будни.
- Термовыключатель, исключающий нагрев теплоносителя свыше 90°C.
- Для повышения эффективности работы систем отопления возможно применение циркуляционных насосов.
- В котле использованы нержавеющие ТЭНы, смонтированные в корпусе из нержавеющей стали.
- Нет необходимости осуществлять контроль за работой оборудования.
- Электроды «РусНИТ» полностью соответствуют требованиям по безопасности.

РусНИТ МК – это серия отопительных агрегатов, которые изобретены по самым современным технологиям. Все модели семейства оснащены специальным модулем для дистанционного контроля и управления работой при помощи сотовой сети. Максимальное количество настраиваемых номеров телефона – три. Помимо этого на панель управления вынесены специальные индикаторы, которые оповестят пользователя о различных неисправностях или сбоях в работе, например, если система теплоносителя заполнена не до конца.