

Электрический настенный котел Руснит 224 НМ

Код товара: 190838



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	224 НМ
Бренд товара:	Руснит
Серия товара:	РусНит НМ
Тип котла:	Настенный
Диаметр резьбового соединения:	1"
Мощность, кВт:	24 кВт
Напряжение:	380 В
Отапливаемая площадь, м2:	240
Регулировка мощности:	Ступенчатая - 30%, 60%, 100% от максимальной
Тип нагревателя:	ТЭН
Размеры ВхШхГ:	660х410х260 мм
Масса, кг:	28 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Разрабатывая электроотопительный котел РусНИТ-224-НМ производитель уделил должное внимание надежности, а также учел специфику российских эксплуатационных условий. Это обусловило нормальное функционирование прибора даже при пониженном напряжении в электрической сети. Также стоит отметить, что работает агрегат без лишнего шума и не создает электропомех.

Основные преимущества:

- Электродкотел способен поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +30°C с точностью +0,5°C.
- Две группы ТЭНов.
- Полупроводниковая коммутация ТЭНов.

- Материал основного теплообменника изготовлен из качественной нержавеющей стали.
- Регулируемый датчик ограничения максимальной температуры теплоносителя с возможностью регулировки температуры теплоносителя от +35 до +85 °С.
- Датчик уровня теплоносителя, исключающий возможность включения электродкотла с незаполненной теплоносителем системой отопления.
- Термовыключатель, исключающий нагрев теплоносителя свыше 90°С.
- Для повышения эффективности работы систем отопления возможно применение циркуляционных насосов.
- В котле использованы нержавеющие ТЭНы, смонтированные в корпусе из нержавеющей стали.
- Конструкция котла позволяет использовать в качестве теплоносителя как воду, так и антифриз.
- Электродкотлы «РусНИТ» полностью соответствуют требованиям по безопасности.
- Комплектуется циркуляционным насосом Grundfoss (Германия).

РусНИТ-НМ – это серия отопительных агрегатов, которые представляют собой компактную мини-котельную для бытового использования. Все изделия изготовлены из качественных и долговечных материалов, корпуса имеют I класс влагозащиты. Котлы семейства оснащены двумя группами нагревательных элементов, что позволяет еще более стабильно и равномерно регулировать мощность отопления.