

Настенный электрический котел Рэко 9ПМ 9 кВт

Код товара: 539442



Цена: 50 320,00 руб.

Бренд товара:	Рэко
Серия товара:	ПМ
Тип котла:	Настенный
Циркуляционный насос:	Да
Диаметр резьбового соединения:	3/4"
Мощность, кВт:	9 кВт
Напряжение:	220/380 В
Отапливаемая площадь, м2:	90
Расширительный бак:	12 литров
Регулировка мощности:	3 / 6 / 9 кВт
Тип нагревателя:	Тэн
Размеры ВхШхГ:	718x400x340
Масса, кг:	32 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

НОВИНКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ "РусНИТ" ЭЛЕКТРОКОТЛЫ "РЭКО"
Российский Электрический КОТел
Электрический одноконтурный отопительный котел Российского производства РЭКО от производителя электродкотлов «РусНИТ» предназначенный для создания комфортных условий пребывания в жилых и производственных помещениях.

Электродкотлы РЭКО ПМ представляет из себя отопитель, укомплектованный циркуляционным насосом (Grundfos - Германия), экспанзоматом (СІММ - ИТАЛИЯ), предохранительным клапаном (KRAMER - Италия) и воздухоотводчиком (VALTEC - Италия).

Миникотельная РЭКО ПМ разработана специально для применения в поквартирном отоплении.

Электрокотел "РЭКО" отличается современным дизайном, надежной конструкцией (бак и тэны-нержавеющая сталь) и отличным функционалом (недельное программирование, счетчик расхода электроэнергии). Коммутация ТЭНов в котле осуществляется при помощи полупроводников — это гарантирует большой ресурс, бесшумную работу, исключает вероятность подгорания контактов и радиопомех. Группы ТЭНов позволяют выполнять равномерную трехступенчатую регулировку по мощности без перекоса фаз. Устойчиво работают при пониженном напряжении. Допускается использование котла совместно с системами «теплый пол» (точность датчика 0,5 С).

Управление электрическим котлом РЭКО осуществляется при помощи функциональной панели с ЖК-дисплеем, имеющей все необходимые индикации (информация о текущих температурах, режимах работы и неисправностях).

Конструкция котла позволяет использовать в качестве теплоносителя, как воду, так и антифриз (предназначенный для бытовых систем отопления).

Безопасность эксплуатации обеспечивается 3-мя датчиками:

- датчиком температуры,
- регулировкой температуры окружающей среды,
- предельным датчиком температуры.

Гарантия на котел составляет 2 года, на теплообменник 8 лет.

Электрокотлы «РЭКО» полностью соответствуют требованиям по безопасности ГОСТ.

Преимущества

- Интеллектуальная система управления котла;
- Сбор и обработка данных о температурах теплоносителя и воздуха;
- Контроль температуры теплоносителя в пределах от +5С до +85С;
- Контроль температуры воздуха в пределах от -от +5С до +35С;
- Счетчик расхода электроэнергии котла;
- ЖК -дисплей;
- Автоматическое управление группами ТЭНов;
- Возможность ограничения потребляемой мощности;
- Возможность плавной регулировки эффективной мощности;
- Возможность калибровки электрокотла под заданное помещение;
- Управление насосом в режимах автоматический и принудительный;
- Предотвращение охлаждения теплоносителя ниже +5 град. Цельсия;
- Поддержание заданных температурных режимов;
- Недельное программирование;
- Возможность управления с GSM модуля (опция);
- Обеспечение индикации параметров электрокотла;
- Возможность подключения GSM модуля
- Обнаружение аварийных ситуаций;
- Каскадное управление;