Котел электрический Эван ЭПО 360

Код товара: 244335

Цена: 1 074 400,00 руб.

Артикул товара:	11460
Бренд товара:	Эван
Диаметр резьбового соединения:	2"
Мощность, кВт:	360 кВт
Напряжение:	380 В
Отапливаемая площадь, м2:	3600
Регулировка мощности:	120 / 120 / 60 / 60
Тип нагревателя:	Тэн
Размеры ВхШхГ:	905x1360x1060
Масса, кг:	380
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1,5 года

Электроотопительные котлы ЭПО 300-480 класса «ПРОФЕССИОНАЛ» предназначены для организации отопления крупных объектов.

Котлы представляют собой моноблок, в котором объединены нагревательная емкость в теплоизоляции, блок коммутации силовой нагрузки, блок управления, панель подключения внешних устройств. Помимо аварийного самовозвратного термовыключателя, которым оснащаются все электроотопительные котлы ЭВАН, дополнительно установлены аварийный воздухоотводчик, реле протока, датчики минимального и максимального давления - эти устройства обеспечивают аварийную блокировку при превышении температуры теплоносителя 92 градуса, при падении или повышении давления, при отсутствии циркуляции теплоносителя. При появлении любого отказа происходит мгновенное отключение всех нагревательных секций и зажигание индикатора ОТКАЗ. Все устройства аварийного отключения являются самовозвратными, и после устранения причины отказа работа котла возобновляется.



1 - котёл в теплоизоляции
2 – каркас из труб прямоугольного сечения
3 - блок коммутации
4 - панель подключения внешних устройств
5 – шина заземления
6 - навесные защитные панели
7 - входной патрубок
8 – выходной патрубок
9 – аварийный самовозвратный термовыключатель в виде температурного реле
10 - аварийные реле минимального давления
11 - аварийные реле максимального давления
12 – рабочие температурные датчики для контроля температуры теплоносителя
13 - нагревательные элементы в виде блоков ТЭН

Блок коммутации (обеспечивает подачу электроэнергии на нагревательные элементы):
14 – автоматические выключатели
15 - электромагнитные пускатели
16 - внутренние шинопроводы
17 - внешние шинопроводы
18 - входные контактные зажимы

Блок управления:
19 – корпус
20 - плата управления
21 - панель управления.
На панели управления расположены: выключатель СЕТЬ с подсветкой, четыре выключателя ступеней мощности I, II, III, IV с подсветкой, кнопка СБРОС, ручка терморегулятора ТЕМПЕРАТУРА, индикатор зелёного цвета НАГРЕВ, два индикатора красного цвета КОНТАКТ и ОТКАЗ.