

Дренажный насос Aquario Vortex 4-4SS

Код товара: 324050

Цена: 21 316,00 руб.

| | |
|-----------------------------|------------|
| Бренд товара: | Aquario |
| Длина кабеля: | 10 м |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальная мощность, кВт: | 0.35 |
| Максимальный напор, м: | 7 |
| Мощность, кВт: | 0.12 |
| Напряжение: | 220 В |
| Производительность, л/час: | 6000 |
| Тип выключателя: | Поплавков |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 1 год |

Погружной дренажный электронасос VORTEX 4-4SS относится к бытовой серии оборудования. Серия предназначена для перекачивания чистой и незначительно загрязнённой воды. Применяется для откачивания воды из затопленных подвалов, ливневых водостоков и водосточных ям. Допускается откачивание бытовых сточных вод, не содержащих твёрдых включений: например от стиральной машины, душа, раковины. Номинальный (средний) интервал по производительности: 30-80 л/мин (1,8-4,8 м³/3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 3,5-6 метров водяного столба

Конструктивные особенности:

- Двигатель насоса - однофазный, 220В/50Гц, со встроенным конденсатором и реле защиты.
- Мощность двигателя (потребляемая)-P1=350Вт
- Длина кабеля- 10 м
- Номинальный ток-1,5А
- Класс теплостойкости изоляции двигателя-В
- Класс защиты двигателя – IP68
- Материал корпуса насоса-нержавеющая сталь AISI 304
- Материал рабочего колеса-нержавеющая сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 420
- Уплотнение вала-двойное в масляной камере, графит/карбид кремния со стороны двигателя, карбид кремния/карбид кремния со сторонынасосной части

Эксплуатационные ограничения:

- Температура перекачиваемой жидкости от +1С до +40С
- Максимальная глубина погружения 5м
- Вязкость и плотность перекачиваемой жидкости - не выше 10% от значений для чистой воды.
- Уровень кислотности - 4-11 рН