

## Насосная станция Aquario AUTO ADB-35-mini

Код товара: 082653



Цена: 9 936,00 руб.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Бренд товара:               | Aquario   |
| Артикул:                    | 7437      |
| Диаметр разъема соединения: | 1"        |
| Глубина всасывания:         | 7 м       |
| Корпус насоса:              | Чугун     |
| Максимальный напор, м:      | 35        |
| Мощность, кВт:              | 0.37-0.43 |
| Напряжение:                 | 220 В     |
| Объем гидробака:            | 2 литра   |
| Производительность, л/час:  | 2100      |
| Защита от сухого хода:      | Нет       |
| Страна производитель:       | Италия    |
| Гарантия:                   | 1,5 года  |

Перекачивание чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды не более 7м. Для эксплуатации в индивидуальных системах водоснабжения.

Станция AUTO ADB-35 является одним из наиболее бюджетных решений задачи по устройству автономной системы водоснабжения, работающей в автоматическом режиме.

Номинальный (средний) диапазон по производительности: 10-25 л/мин

Номинальный (средний) диапазон по рабочему давлению 10-20 метров водяного столба (1-2атм.)

Автоматическая насосная станция включается и отключается автоматически, кроме того она осуществляет поддержание системы водоснабжения под давлением.

## Конструктивные особенности:

- Двигатель насоса воздушного охлаждения, однофазный, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Параметры сети питания - 220В, 50Гц
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – В
- Класс защиты двигателя – IP44
- Тип рабочего колеса – вихревое
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал корпуса насосной части – чугун с антикоррозионным гальваническим покрытием внутренней поверхности, контактирующей с водой
- Материал рабочего колеса – латунь
- Емкость гидроаккумулятора - 2л
- Материал мембраны гидроаккумулятора – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)

## Эксплуатационные ограничения:

- Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.
- Максимальная высота всасывания до 7 м (рекомендуется использовать при глубине залегания воды до 5 метров)
- Максимально допустимое давление в корпусе насоса – 8 бар
- Температура окружающего воздуха от +1 до +40 °С
- Температура перекачиваемой воды от +1 до +60 °С
- Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде 0,1 мм