

# Насосная станция Aquario AUTO АЖС-101В

Код товара: 533591



Цена: 24 656,00 руб.

Бренд товара:	Aquario
Диаметр разъема соединения:	1"
Глубина всасывания:	9 м
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	54
Мощность, кВт:	0.75-1
Напряжение:	220 В
Объем гидробака:	24 литра
Производительность, л/час:	3600
Защита от сухого хода:	Нет
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1,5 года

Автоматическая насосная станция AUTO АЖС-101В на базе центробежного насоса АЖС-101В предназначена для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. Рекомендуется применение данной модели при глубине залегания воды не более 8,5м. Насосная станция автоматически включается при пользовании водой и выключается при прекращении водоразбора. Предназначена для бытового использования.

## Конструктивные особенности:

- Двигатель насоса - воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле;
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – В
- Класс защиты двигателя – IP44
- Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное
- Материал рабочего колеса – латунь

- В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури
- Материал диффузора и эжектора – технополимер
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал корпуса насосной части – чугун

Компоненты насосной станции:

- Гидроаккумулятор - 24л со сменной мембраной;
- Реле давления РМ-5 – механического типа с регулировкой давления включения насоса и давления выключения. Диапазон регулирования 1-5 атм.
- Манометр
- Штуцер 5-ти вводной
- Соединительная гибкая подводка в металлооплетке.

Эксплуатационные ограничения:

- Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в защищенном от прямых солнечных лучей и осадков месте.
- Напряжение питания - 1x220В (+6 /-10 %)
- Максимальная манометрическая высота всасывания - до 9 м.
- Температура перекачиваемой воды - от +1 до +40 ?С
- Температура окружающего воздуха - от +1 до +40 ?С
- Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде - 1мм
- Максимально давление воды в корпусе, безопасное для насоса – 8атм.
- Максимальное кол-во пусков - 30 в час