

Насосная станция Aquario AUTO АЈС-60С-Н

Код товара: 951422



Цена: 19 872,00 руб.

Бренд товара:	Aquario
Диаметр разъема соединения:	1"
Глубина всасывания:	8 м
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	38
Мощность, кВт:	0.45-0.55
Напряжение:	220 В
Объем гидробака:	18 литров
Производительность, л/час:	2400
Защита от сухого хода:	Есть
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1,5 года

Автоматическая насосная станция - это полностью автоматический агрегат, состоящий из насоса, гидроаккумулятора (мембранного бака), реле давления, контрольных и соединительных элементов. Работает в автоматическом режиме, включается и выключается в зависимости от пользования водой.

Насосная станция модели AUTO АЈС-60С предназначена для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды до 7,5м.

Данная модель предназначена для бытового применения.

- Номинальный (средний) интервал по производительности: 10-35 л/мин
- Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 10-30 метров водяного столба (1-3 атм.)

Конструктивные особенности:

- Двигатель насоса воздушного охлаждения, однофазный, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Параметры сети питания - 220В, 50Гц
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – В Класс защиты двигателя – IP44
- Тип рабочего колеса –центробежное
- В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлиненный эжектор.
- Материал диффузора и эжектора - технополимер
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал корпуса насосной части – чугун
- Материал рабочего колеса – технополимер
- Емкость гидроаккумулятора - 18л.
- Материал мембраны гидроаккумулятора – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
- Фирменная защита Aaquario по сухому ходу: Hydroprotector

Эксплуатационные ограничения:

- Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.
- Максимальная высота всасывания до 8 м
- Максимально допустимое давление в корпусе насоса – 8 бар
- Температура окружающего воздуха от +1 до +40 °С
- Температура перекачиваемой воды от +1 до +40 °С
- Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде 1мм