

Насосная станция Aquario AUTO AMH-100-6S

Код товара: 104030



Цена: 38 272,00 руб.

| | |
|-----------------------------|------------|
| Бренд товара: | Aquario |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Глубина всасывания: | 8 м |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальный напор, м: | 45 |
| Мощность, кВт: | 0.75-1.1 |
| Напряжение: | 220 В |
| Объем гидробака: | 24 литра |
| Производительность, л/час: | 6000 |
| Защита от сухого хода: | Нет |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 1,5 года |

Автоматическая насосная станция модели AUTO AMH-100-6S применяется для перекачивания холодной чистой пресной воды из колодцев, скважин и открытых водоёмов с глубиной залегания воды не более 7,5м.. Может быть использована для повышение давления воды, поступающей в насос самотёком (например, из централизованной сети водоснабжения).

Отличительной особенностью насосов серии AMH является менее шумная работа, по сравнению с другими моделями насосов. В этой связи, в случаях, когда низкий уровень шума при работе насоса является важным критерием (например, насос установлен вблизи жилого помещения), рекомендуется обратить внимание на серию AMH.

Номинальный (средний) интервал по производительности: 20-80 л/мин

Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 17-40 метров водяного столба (1,7 - 4,0 атм.) Область применения - частные системы водоснабжения, садоводство.

Конструктивные особенности:

- Двигатель насоса воздушного охлаждения, однофазный, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Параметры сети питания - 220В, 50Гц
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – F
- Класс защиты двигателя – IP54
- Тип рабочего колеса –центробежное
- Материал диффузоров - технополимер
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал всасывающего и нагнетательного патрубков: чугун
- Материал корпуса насосной части – нержавеющая сталь AISI304
- Материал рабочих колес – технополимер
- Емкость гидроаккумулятора - 24л
- Материал мембраны гидроаккумулятора – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)

Эксплуатационные ограничения:

- Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.
- Максимальная высота всасывания до 8 м.
- Максимально допустимое давление в корпусе насоса – 8 бар.
- Температура перекачиваемой жидкости от +1 до +40°C
- Температура окружающей среды от +1 до +40°C
- Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде 1мм