

Центробежный насос Aquario AJS-125A

Код товара: 428605



Цена: 23 368,00 руб.

Бренд товара:	Aquario
Диаметр разъема соединения:	1"
Глубина всасывания:	9 м
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальная мощность, кВт:	1.15
Максимальный напор, м:	50
Напряжение:	220 В
Номинальная мощность, кВт:	1
Производительность, л/час:	4800
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1,5 года

<Поверхностный центробежный насос AJS-125A предназначен для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. Рекомендуется применение данного насоса при глубине залегания воды не более 8,5м. Предназначен для бытового использования.

Конструктивные особенности:

- Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – F
- Класс защиты двигателя – IP55
- Тип рабочего колеса – центробежное, отбалансированное
- Материал рабочего колеса – нержавеющая сталь AISI304
- В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний эжектор.
- Материал диффузора и эжектора – технополимер
- Материал обмотки статора – 100% медь

- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал корпуса насосной части – нержавеющая сталь AISI304

Эксплуатационные ограничения:

- Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в защищенном от прямых солнечных лучей и осадков месте.
- Напряжение питания - 1x220В (+6 /-10 %)
- Максимальная манометрическая высота всасывания - до 9 м.
- Температура перекачиваемой воды - от +1 до +40 °С
- Температура окружающего воздуха - от +1 до +40 °С
- Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде - 1мм
- Максимально допустимое давление воды в корпусе, безопасное для насоса – 6 атм.
- Максимальное кол-во пусков - 30 в час