

Многоступенчатый насос Aquario AMH 125-6P

Код товара: 153441



Цена: 27 784,00 руб.

Бренд товара:	Aquario
Диаметр разъема соединения:	1"
Глубина всасывания:	8 м
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальная мощность, кВт:	1.45
Максимальный напор, м:	55
Масса, кг:	14
Напряжение:	220 В
Номинальная мощность, кВт:	0.9
Производительность, л/час:	6300
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1,5 года

Насос модели AMH 125-6P относится к группе поверхностных многоступенчатых насосов горизонтального расположения. Применяется для перекачивания чистой воды из колодцев, скважин и открытых водоёмов с глубиной залегания воды не более 7,5м.. Может быть использован для повышение давления воды, поступающей в насос самотёком (например, из централизованной сети водоснабжения). Ввиду относительно низкого шума, насосы группы AMH, могут устанавливаться в жилых помещениях. Номинальный (средний) интервал по производительности: 20-80 л/мин Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 20-47 метров водяного столба (2.0 - 4,7 атм.) Для использования в бытовых системах водоснабжения и в садоводстве.

Конструктивные особенности:

- Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – F

- Класс защиты двигателя – IP54
- Тип рабочего колеса –центробежное
- Материал диффузора и эжектора - технополимер
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал всасывающего и нагнетательного патрубков: чугун
- Материал корпуса насосной части – нержавеющая сталь AISI304
- Материал рабочего колеса – технополимер

Эксплуатационные ограничения:

- Манометрическая высота всасывания до 8м.
- Максимально допустимое давление в корпусе насоса – 6 бар.
- Температура перекачиваемой жидкости от +1 до +40°C
- Температура окружающей среды от +1 до +40°C