

Многоступенчатый насос Aquario AMH 60-4P

Код товара: 681025



Цена: 14 500,00 руб.

Бренд товара:	Aquario
Диаметр разъема соединения:	1"
Глубина всасывания:	8 м
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальная мощность, кВт:	0.7
Максимальный напор, м:	31
Напряжение:	220 В
Номинальная мощность, кВт:	0.37
Производительность, л/час:	3600
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1,5 года

Насос модели AMH 60-4P относится к группе поверхностных многоступенчатых насосов горизонтального расположения. Применяется для перекачивания чистой воды из колодцев, скважин и открытых водоёмов с глубиной залегания воды не более 7,5м.. Может быть использован для повышение давления воды, поступающей в насос самотёком (например, из централизованной сети водоснабжения). Ввиду относительно низкого шума, насосы группы AMH, могут устанавливаться в жилых помещениях. Номинальный (средний) интервал по производительности: 10-50 л/мин Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 17-28 метров водяного столба (1,7 - 2,8 атм.) Для использования в бытовых системах водоснабжения и в садоводстве.

Конструктивные особенности:

- Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – F
- Класс защиты двигателя – IP54

- Тип рабочего колеса –центробежное
- Материал диффузора и эжектора - технополимер
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал всасывающего и нагнетательного патрубков: чугун
- Материал корпуса насосной части – нержавеющая сталь AISI304
- Материал рабочего колеса – технополимер

Эксплуатационные ограничения:

- Манометрическая высота всасывания до 8м.
- Максимально допустимое давление в корпусе насоса – 6 бар.
- Температура перекачиваемой жидкости от +1 до +40°C
- Температура окружающей среды от +1 до +40°C