

Повысительный насос Aquario AC1512-195A

Код товара: 752721



Цена: 13 892,00 руб.

| | |
|-----------------------------|------------|
| Бренд товара: | Aquario |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Максимальный напор, м: | 12 |
| Масса, кг: | 5 |
| Напряжение: | 220 В |
| Назначение: | Повышающий |
| Производительность, л/час: | 2790 |
| Регулировка мощности: | 270 Вт |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 1,5 года |

Основная область применения повысительного насоса AC1512-195A – это повышение давления холодной воды в системах центрального водоснабжения в квартирах и частных домах, когда давление в центральном водопроводе слишком мало? для комфортного пользования водой.

Конструктивные особенности:

- Наличие автоматического режима, включающего и выключающего насос в зависимости от пользования водой.
- Конструкция насоса – с «мокрым» ротором.
- Двигатель охлаждается перекачиваемой водой, а не внешним вентилятором.
- Благодаря чему насос работает практически бесшумно. - входной и выходной патрубки расположены на одной оси, что позволяет устанавливать насос непосредственно в разрыв трубы водопровода.
- Параметры сети питания - 220В, 50Гц
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – H

- Класс защиты двигателя – IP44
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса и подшипников скольжения – керамика
- Материал рабочего колеса – технополимер

Эксплуатационные ограничения:

- Максимальный линейный размер твердых частиц в воде не более 0,1мм
- Температура перекачиваемой жидкости от +2 до +60°C
- Температура окружающей среды от 0 до +40°C
- Максимально допустимое давление в корпусе насоса – 6 бар.
- Минимальное давление на входе в насос, необходимое для его автоматического пуска - 0,2атм. (2 м.в.с.) и расход не менее 2л/мин