

Дренажный насос DAB FEKA 600 MA

Код товара: 817169



Цена: 23 562,00 руб.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Артикул товара: | 60198223H |
| Бренд товара: | DAB |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/4" |
| Длина кабеля: | 5 м |
| Корпус насоса: | Пластик |
| Максимальный напор, м: | 7 |
| Масса, кг: | 7 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение: | 220 В |
| Производительность, л/час: | 15900 |
| Размер фильтруемых частиц: | 25 мм |
| Тип выключателя: | Поплавков вертикальный |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон. Производительность: от 0,3 до 16 куб.м/ч, напор: до 10,2 м водяного столба.

Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: для Nova – дренажные и сточные воды без длиноволокнистых включений, для Feка – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NRB.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с

индексом

"М-А" дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.